MI0114-NR01120


Fraise en bout avec chanfrein
Fresa cilindrica con smusso d'angolo



P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	









D1	L1	D2	L2	Z	C	DWS Art. N°
0.30	0.75	3	29	3	0.01x45°	**460517**
0.40	1.00	3	29	4	0.01x45°	**460518**
0.50	1.25	3	29	4	0.01x45°	**460519**
0.60	1.50	3	29	4	0.01x45°	**460520**
0.80	2.00	3	29	4	0.01x45°	**460521**
1.00	2.50	3	29	4	0.01x45°	**460522**
1.50	3.75	3	29	4	0.01x45°	**460523**
2.00	5.00	3	29	4	0.01x45°	**460524**
2.50	6.25	3	29	4	0.01x45°	**460525**
3.00	7.50	4	29	4	0.01x45°	**460526**

Autres dimensions et revêtements sur demande
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

MIO114-NRO1120

Paramètres de coupe
Parametri di taglio

Application *Applicazione*	Contournage *Contornatura*		Rainurage *Fresatura di cava*	
Fonction *Funzione*				
	a_p	$2xD_1$	a_p	$0.1xD_1$
	a_e	$0.02xD_1$	a_e	$1xD_1$

		f_z [mm]		
ISO	V_c [m/min]	Ø 0.30 - 0.80	Ø 0.90 - 1.20	Ø 1.30 - 3.00
P1	320 - 400	0.008 - 0.020	0.015 - 0.030	0.020 - 0.040
P2	320 - 400	0.008 - 0.020	0.015 - 0.030	0.020 - 0.040
P3	320 - 400	0.008 - 0.020	0.015 - 0.030	0.020 - 0.040
P4	270 - 330	0.008 - 0.020	0.015 - 0.030	0.020 - 0.040
P5	250 - 320	0.008 - 0.020	0.015 - 0.030	0.020 - 0.040
M1	280 - 350	0.007 - 0.015	0.010 - 0.030	0.015 - 0.035
M2	280 - 350	0.007 - 0.015	0.010 - 0.030	0.015 - 0.035
M3	280 - 350	0.007 - 0.015	0.010 - 0.030	0.015 - 0.035
K1	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N1	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N2	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N3	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N4	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N5	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N6	250 - 300	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N7	250 - 300	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
N8	350 - 450	0.008 - 0.025	0.020 - 0.040	0.030 - 0.060
S1	280 - 350	0.008 - 0.015	0.015 - 0.030	0.025 - 0.045
S2	280 - 350	0.008 - 0.015	0.015 - 0.030	0.025 - 0.045
S3	280 - 350	0.008 - 0.015	0.015 - 0.030	0.025 - 0.045
H1	280 - 350	0.003 - 0.005	0.004 - 0.006	0.005 - 0.008
H2				

Valeurs indicatives
Valori indicativi

© Copyright 2026 DIAMETAL Group